Vinylpostkarten Format-Spezifikationen & Produktionsrichtlinien

Um eine reibungslose Produktion mit optimalen Ergebnissen zu gewährleisten, bitte sicher, dass Sie die erforderlichen Daten gemäß diesen Spezifikationen liefern. Ein Auftrag kann nur dann in Produktion gehen, wenn alle Daten diesen Anforderungen entsprechen. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben. Sobald die Produktion der Daten erfolgreich abgeschlossen ist, legen Sie bitte die Folienvorlage und die Druckdaten in den zur Verfügung gestellten Serverordner (Pressdaten).

Zum Pressen erforderlich - Übersicht:

1. Vinyl-Master: 24Bit I 44.1kHzI .wav
2. Druckdaten: Ein PDF mit Vorder- und Rückseite 1148X 105mm, + 3mm Beschnitt auf jeder Seite

1. Vinyl-Master

1.1 Spielzeit:

Die maximale Spielzeit der Vinylpostcard ist: 5m:30sat45RPM

Diese Spielzeiten beziehen sich auf ein ausgewogenes Mastermaterial, basslastige Tracks benötigen mehr Platz, was wiederum die Spielzeit verkürzt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Song auf die Vinylpostcard passt, kontaktieren Sie uns bitte

1.2 Format:

Das Master muss als spezielles Vinyl-Master geliefert werden: .wav-Datei, 24 Bit und 44,1 kHz.
Sollten Sie kein Vinyl-Master Ihres Titels haben, können wir in Zusammenarbeit mit unserem Partner Studio weyrerTon eines erstellen. Bitte kontaktieren Sie uns zu diesem Zweck

1.3 Test-Druck auf Wunsch:

Auf Grundlage Ihres Vinylmasters erstellen wir den Masterschnitt. Unsere oberste Prämisse ist es, diesen so originalgetreu wie möglich auf unser Vinylpostkartenformat zu übertragen. Aufgrund der besonderen technischen Anforderungen des Mediums kann es notwendig sein, in das Master einzugreifen, um es möglichst verzerrungsfrei auf das analoge Format zu übertragen. Deshalb bieten wir die Möglichkeit einer Probepressung an. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, den endgültigen Klang Ihrer Vinylpostkarte zu überprüfen und zu genehmigen. Wenn Sie eine wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

2. Druckdaten

Die Gestaltung der Vorder- und Rückseite Ihrer Vinylpostkarte bleibt Ihnen überlassen. Während die Verwendung des Vinylpostcards-Logos in Ihrer Druckvorlage optional ist, ist die Erwähnung von Vinylpostcards als **Hersteller** mit dem Wortlaut: "manufactured by Vinyfpostcards" **(Mindestschriftgröße:** 6) obligatorisch. Bitte sparen Sie auch den Platz für den Seriencode auf der Rückseite der Karte in der rechten unteren Ecke aus (siehe Vorlage).

Verwenden Sie die von uns bereitgestellte Formatvorlage, um den Vorgang zu vereinfachen. Bitte halten Sie sich bei der Erstellung der Druckdaten an die folgenden Angaben. Abweichungen der Daten von unseren Druckdatenvorgaben können zur Ablehnung führen. Bitte lassen Sie diese Vorgaben unbedingt von professionellen Grafikern festlegen oder überprüfen, um eine Ablehnung zu vermeiden.

2.1 Format und Tipps:

- Das Endformat der Druckunterlagen ist DIN A6:148x105 mm oder 105x148 mm.
- Zusätzlich muss ein Beschnitt von 3 mm angelegt werden
  - Berücksichtigen Sie das mittlere Loch von 7.3 mm in der Mitte der Karte, aber schließen Sie dies nicht aus Ihrer Grafik Produktion aus.
  - Dateiformat: PDF (mindestens Acrobat 6 I PDF 1.5) Liefern Sie die Grafiken der Vorder- und Rückseite in einem PDF. Nicht in zwei separaten Dateien und verschlüsseln Sie die Dateien nicht.
  - Berücksichtigen Sie, dass unsere Produktionstoleranz +/- 1mm beträgt, zentrierte Objekte in der Vorlage könnten nicht perfekt auf dem Endprodukt zentriert sein.
- Achten Sie auf den Seriencode auf der Rückseite der Karte in der rechten unteren Ecke, er darf nicht verdeckt werden.
- Wir drucken auf ungestrichenem Naturpapier. Kontrast und Sättigung möglicherweise nicht so kräftig wie auf gestrichenem Papier.

2.2 Farbraum, Auflösung, Detailgenauigkeit:

- Farbraum/Modus: CMYK
- Auflösung: 500 dpi
- Farbprofil: PS0 Uncoated V3
- Schriftarten müssen in Pfade umgewandelt werden
- Die Farbsättigung darf 500% nicht überschreiten und 10% nicht unterschreiten.

3. Allgemeiner Haftungsausschluss

Aufgrund unseres Produktionsprozesses ist eine leichte Verbiegung der Karten möglich. Außerdem sind typische vinylspezifische Klangeigenschaften - Hintergrundgeräusche, Knackser etc. nicht auszuschliessen